

**Технічні характеристики трансформаторів серії ТСГЛ (сухі трансформатори)
потужність від 250 до 3150 кВА, номінальною напругою до 10 кВ.**

ЕКО1

Потужність, кВА	250	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Схема та група з'єднання	Уyn-0, Dyn-11								
Втрати холостого ходу, Вт	520	750	1100	1550	1800	2200	2600	3100	3800
Втрати короткого замикання, Вт	3800	5500	7600	9000	11000	13000	16000	19000	22000
Напруга короткого замикання, %	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Довжина, мм	1000	1110	1330	1410	1450	1480	1660	1710	1870
Ширина, мм	870	870	870	870	870	1120	1120	1120	1120
Висота, мм	840	890	900	1020	1120	1190	1280	1340	1510
Відстань між катками, мм	660	660	820	820	820	820	1070	1070	1070
Вага, кг	955	1275	1705	2530	2840	3620	4150	4780	5650

**Технічні характеристики трансформаторів серії ТСГЛ (сухі трансформатори)
потужність від 250 до 3150 кВА, номінальною напругою до 10 кВ.**

ЕКО2

Потужність, кВА	250	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Схема та група з'єднання	Уyn-0, Dyn-11								
Втрати холостого ходу, Вт	468	675	990	1395	1620	1980	2340	2790	3420
Втрати короткого замикання, Вт	3400	4500	7100	9000	11000	13000	16000	19000	22000
Напруга короткого замикання, %	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Довжина, мм	1050	1100	1290	1410	1420	1500	1630	1740	1870
Ширина, мм	870	870	870	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Висота, мм	900	910	920	1040	1120	1180	1260	1280	1510
Відстань між катками, мм	550	660	660	820	820	820	1070	1070	1070
Вага, кг	1205	1490	1920	2670	2980	3710	4330	4980	5795